


HELYSZÍNRAJZ



CITYPARK
BETONKÖZTEREPI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KFT.

Összeállítási példák

Köztés elem szélessége: 500 mm Végelem szélessége: 250 mm

- 3 db köztés + 2 db vég = 2 m
- 4 db köztés + 2 db vég = 2,5 m
- 5 db köztés + 2 db vég = 3 m
- 6 db köztés + 2 db vég = 3,5 m
- 7 db köztés + 2 db vég = 4 m
- 8 db köztés + 2 db vég = 4,5 m
- 9 db köztés + 2 db vég = 5 m
- 10 db köztés + 2 db vég = 5,5 m
- 11 db köztés + 2 db vég = 6 m



Pollerek fényvisszaverő csíkkal,
1,00-1,00 m-re a burkolat szélétől bebetonozva

Sebességcsillapító küszöb 3,50 m hosszban
végzáró elemekkel, 30 km/h-ra,
Kisforrás utca 9 kiskapu vonalában beépítve

Pollerek fényvisszaverő csíkkal,
1,00-1,00 m-re a burkolat
szélétől bebetonozva

Sebességcsillapító küszöb 3,50 m
hosszban, végzáró elemekkel, 30 km/h-ra
Kisforrás u. 9 szám kiskapu előtt beépítve

393 m Kisforrás utca 7-9 sz. közé forgalomlassító borda kiépítése